


identificatie:	VBF - 220x110x100	 
maatkenmerken:		
- lengte (l):	220 mm	
- breedte (b):	110 mm	
- hoogte (h):	100 mm	
- velling (h-v):	5/5 mm	
- deklaag:	ja	
- afstandhouders:	ja	
productkenmerken:		
- lengte (l):	± 2 mm	
- breedte (b):	± 2 mm	
- hoogte (h):	± 3 mm	
- diagonalen (d):	niet van toepassing	
splijttreksterkte:		
- minimale karakteristieke splijttreksterkte:	≥ 3.60 MPa	
- minimale splijttreksterkte individueel:	≥ 2,90 MPa	
breuklast:	≥ 250 N/mm splijtlengte	
slijtbestandheid:	≤ 20 mm	
weerstand:	vorstdooibestandheid met doozouten	
glij/slipweerstand:	op aanvraag	
voegverbreding:	minimaal 10%	

categorie:	I a
------------	-----

kleur:	diverse (*)
gewicht/stuk (kg):	±5,2
aantal stuks/laag:	40
aantal stuks/pak:	320
gewicht/pak (kg):	±1670
afmetingen/pak (l x b):	1100 x 880

<p>(*) standaard kleuren zijn grijs en zwart, maar andere kleuren op bestelling verkrijgbaar zoals rood, bruin, enzovoort.</p> <p>- alle formaten kunnen op palletten geladen worden en zijn tevens per laag verkrijgbaar.</p> <p>- Kalkuitbloeiing is een natuurlijk fenomeen dat eigen is aan betonproducten. Kalkuitbloeiing heeft geen invloed op de kwaliteit van het betonproduct en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering. Kalkuitbloeiing verdwijnt na verloop van tijd.</p> <p>- Erosie van het betonoppervlak is eigen aan kalksteen houdende producten, dit proces leidt tot een natuurlijk uitzicht.</p> <p>- Alvorens de geleverde betonproducten te openen, steeds controleren op beschadiging en breuk. In geval van beschadiging of breuk onmiddellijk Mako Beton op de hoogte brengen. Controleer eveneens de afmetingen en kleur zoals vermeld op het etiket of deze overeenkomen met de bestelling. Bij afwijkingen contact opnemen met Mako Beton. Er worden geen klachten aanvaard wanneer betonproducten met zichtbare gebreken toch worden geplaatst.</p> <p>- Klachten steeds binnen 7 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard wanneer betonproducten met zichtbare gebreken toch geplaatst worden. Bewaar steeds de etiketten die op de verpakking zijn aangebracht. De informatie op de label is belangrijk bij nalevering en bij het controleren van onze productgegevens in geval van een klacht.</p> <p>- Het gebruik van natuurlijke grondstoffen zorgen voor een unieke kleuruancering. Voor een optimaal kleurbeeld dienen de betonproducten uit de verschillende pakken goed te worden gemengd tijdens het plaatsen. Kleurverschillen eigen aan het product worden niet aanvaard als klacht.</p> <p>van toepassing zijnde normen: NBN EN 1338</p>	
--	--

datum: 22/04/2024

versie: 2,0